品牌	外形尺寸							齿轮参数			轴承代号	基本额定负荷	重量
Brand	Boundary Dimension（mm）							Gear Parameters			（non-gear type） Designations	Basic load ratings	Weight
	D	d	H	D1	D2	n1	n2	m	Da	Z	TOPROL	（KN）	（Kg）
VBF	280	120	55	248	152	12	12	4	300	73	011.20.200	550	18
VBF	602	398	80	566	434	20	20	5月6日	630	123	011.30.500	1290	75.8
VBF	602	398	80	566	434	20	20	6	630	102	012.30.500	1290	75.8
VBF	662	458	80	626	494	20	20	5	690	135	011.30.560	1440	94
VBF	662	458	80	626	494	20	20	6	690	112	012.30.560	1440	94
VBF	732	528	80	696	564	24	24	6	774	126	011.30.630	1870	110
VBF	732	528	80	696	564	24	24	8	776	94	012.30.630	1870	110
VBF	812	608	80	776	644	24	24	6	852	139	011.30.710	2120	120
VBF	812	608	80	776	644	24	24	8	856	104	012.30.710	2120	120
VBF	922	678	100	878	722	30	30	8	968	118	011.40.800	3130	256
VBF	922	678	100	878	722	30	30	10	970	94	012.40.800	3130	256
VBF	1022	778	100	978	822	30	30	8	1064	130	011.40.900	3550	240
VBF	1022	778	100	978	822	30	30	10	1070	104	012.40.900	3550	240
VBF	1122	878	100	1078	922	30	30	10	1190	116	011.40.1000.12	3940	305
VBF	1122	878	100	1078	922	36	36	12	1188	96	012.40.1000	3940	305
VBF	1242	998	100	1198	1045	36	36	10	1300	127	011.40.1120	4430	300
VBF	1242	998	100	1198	1042	36	36	12	1308	106	012.40.1120	4430	300
VBF	1242	998	100	1198	1042	18	18	10	1300	127	011.40.1120.12	3340	352
VBF	1242	998	100	1198	1042	36	36	10	1298	127	012.40.1120.12	3340	334
VBF	1390	1110	110	1337	1163	40	40	12	1452	118	011.45.1250	5540	420
VBF	1390	1110	110	1337	1163	40	40	14	1456	101	012.45.1250	5540	420
VBF	1540	1260	110	1487	1313	40	40	12	1608	131	011.45.1400	6170	480
VBF	1540	1260	110	1487	1313	40	40	14	1610	112	012.45.1400	6170	480
VBF	1740	1460	110	1687	1513	45	45	14	1820	127	011.45.1600	7020	550
VBF	1740	1460	110	1687	1513	45	45	16	1824	111	012.45.1600	7020	550
VBF	1940	1660	110	1887	1713	45	45	14	2016	141	011.45.1800	7930	610
VBF	1940	1660	110	1887	1713	45	45	16	2016	123	012.45.1800	7930	610
VBF	2178	1825	144	2110	1891	48	48	16	2272	139	011.60.2000	12100	1100
VBF	2178	1825	144	2110	1891	48	48	18	2268	123	012.60.2000	12100	1100
VBF	2418	2065	144	2350	2131	48	48	16	2496	153	011.60.2240	13500	1250
VBF	2418	2065	144	2350	2131	48	48	18	2502	136	012.60.2240	13500	1250
VBF	2678	2325	144	2610	2391	56	56	18	2772	151	011.60.2500	15000	1400
VBF	2678	2325	144	2610	2391	56	56	20	2780	136	012.60.2500	15000	1400

VBF	2978	2625	144	2910	2691	56	56	18	3078	168	011.60.2800	16800	1600
VBF	2978	2625	144	2910	2691	56	56	20	3080	151	012.60.2800	16800	1600
VBF	3376	2922	174	3286	3014	56	56	20	3480	171	011.75.3150	23800	2800
VBF	3376	2922	174	3286	3014	56	56	22	3476	115	012.75.3150	23800	2800
VBF	3776	3322	174	3686	3414	56	56	20	3880	191	011.75.3350	26900	3200
VBF	3776	3322	174	3686	3414	56	56	22	3894	174	012.75.3550	26900	3200
VBF	4226	3772	174	4136	3864	60	60	22	4334	194	011.75.4000	30200	3600
VBF	4226	3772	174	4136	3864	60	60	25	4350	171	012.75.4000	30200	3600
VBF	4726	4272	174	4636	4364	60	60	22	4840	271	011.75.4500	34100	4000
VBF	4726	4272	174	4636	4364	60	60	25	4850	191	012.75.4500	34100	4000